

**KVS2001****KIT SWITCH E MINI MÃOS LIVRES SB2**

Kit de vídeointercomunicação composto por nº 1 monitor Mini mãos-livres art. 6721W, nº 1 borne de derivação de linha art. 1214/2C, nº 1 terminal art. 1216, nº 1 alimentador art. 1210A, nº 1 painel de botões série Switch com 1 botão art. IX0101 com relativa caixa de montagem embutida art. IX9150 e nº 1 grupo áudio-vídeo a cores art. 4681/4. Sistema Simplebus 2.



KVS2001

KIT SWITCH E MINI MÃOS LIVRES SB2

PRODUCTS IN THE KIT



IX9150 CAIXA DE EMBUTIR PAINEL FRONTAL 1-2-3-4 BOT.

Caixa de embutir para botoneira art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 de 1, 2, 3, 4 botões. Dimensões: 124x236,7x56 mm.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	236.7
Largura (mm)	124
Profundidade (mm)	56

INFO GERAIS

Tipo de revestimento	Zinco aço revestido
Cor do produto	Aço

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/video Simplebus 2	Yes
Sistema de áudio/video Building Kit	Yes
Sistema de áudio Simplebus 2	Yes
Sistema de áudio Simplebus 1	Yes
Sistema ViP	Yes

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

Montagem de embutir	Sim
---------------------	-----



KVS2001

KIT SWITCH E MINI MÃOS LIVRES SB2



IX0101 PAINEL FRONTAL SWITCH COM 1 BOTÃO

Painel frontal para botoneira Switch em aço inox AISI 316 escovado com 2,5 mm de espessura. Graças ao adaptador art. 1250U fornecido na embalagem, é possível utilizar o módulo áudio ou áudio/vídeo, vendido separadamente, em função do tipo de cablagem (2 fios digitais Simplebus ou ViP). Com 1 botão já montado e cablado. Retroiluminação das etiquetas porta-nome por LED brancos. As etiquetas são substituídas directamente pelo painel frontal. Grau de protecção IK08. Completar com caixa de embutir ou cobertura de parede (vendidas separadamente). Dimensões (L x H x P): 150 x 262,7 x 2,5 mm.

DADOS GERAIS	
Tipo	Monobloco
Altura (mm)	262.7
Largura (mm)	150
Profundidade (mm)	2.5
Cor do produto	Aço
Montagem de embutir	Sim, com um acessório dedicado
Montagem na parede	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS	
Unidades de áudio e áudio/vídeo compatíveis	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1621VC, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Yes
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Yes
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 om fonte de alimentação art. 1209	Yes
Áudio Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Yes
Áudio Simplebus 1	Yes
ViP	Yes



KVS2001

KIT SWITCH E MINI MÃOS LIVRES SB2

RECURSOS DE ÁUDIO

Tecnologias implementadas

Cancelamento de eco

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de chamada

Botões

Tipo de botões

Mecânico

Número de botões (n°)

1

Cor da retroiluminação

Branca

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating

IP54

Avaliação de Vandal Resistant (código IK)

IK08

Temperatura de funcionamento (°C)

-25 ÷ 55

Humidade de funcionamento (RH max) (%)

25 ÷ 95

Classe ambiental

III



KVS2001

KIT SWITCH E MINI MÃOS LIVRES SB2

**1210 ALIMENTADOR SIMPLEBUS2**

Alimentador para sistema de 2 fios necessário para alimentar o posto externo (bornes L1 - L1) e a coluna montante (bornes L2 - L2). Equipado com 1 borne para a terminação da linha art. 1216. Voltagem de entrada 110-240 V AC. Compatível com unidade áudio/vídeo art. 4681 e 1621 VC e unidade áudio art. 1621. Dimensões 106x89x62 mm (6 módulos DIN).

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação	110÷240 VAC
Corrente máx. fornecida (A)	1.2
Aplicável em guia DIN	Yes
Número de módulos DIN (n°)	6

INFO GERAIS

Altura (mm)	108
Largura (mm)	90
Profundidade (mm)	62
Temperatura de funcionamento (°C)	-10 ÷ 40

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/vídeo Building Kit	Yes
Sistema de áudio Simplebus 2	Yes

CARACTERÍSTICAS AUDIO/VIDEO

Sistema áudio/vídeo	Yes
---------------------	-----

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Consumo máximo de corrente (mA)	800
Potência máxima fornecida (W)	40



KVS2001

KIT SWITCH E MINI MÃOS LIVRES SB2



6721W VIDEOINTERCOMUNICADOR MINI ALTA VOZ SIMPLEBUS2

Monitor de parede alta voz com som full-duplex e ecrã a cores de 4.3" / 16:9. Permite regulação da luminosidade e o volume da campainha que pode ser personalizada escolhendo entre várias melodias. De série, possui 5 botões sensitive touch com retroiluminação por LED para a captura do som, abertura da porta, acendimento automático, chamada à central, função de privacidade e ainda LED de indicação do estado da porta. Gere, de série, chamadas da campainha externa. Permite acrescentar 3 botões adicionais com o acessório art. 6734W. Possui 2 DIP-SWITCH de 8 posições para a programação do código de utilizador e dos botões. Com suporte de fixação na parede ou na caixa de aplicação civil e borne de derivação de coluna art. 1214/2C. O monitor pode ser utilizado apenas em sistemas de 2 fios Simplebus2. Dimensões: 115x160x22 mm.

DADOS GERAIS

Altura (mm)	160
Largura (mm)	115
Profundidade (mm)	22
Peso do produto (g)	500
Cor do produto	Branco RAL9003
Tipo de revestimento	ABS
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Yes
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Yes
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 om fonte de alimentação art. 1209	Yes

DISPLAY



KVS2001

KIT SWITCH E MINI MÃOS LIVRES SB2

Display tamanho (")	4.3
Relação de aspecto	16:9
Resolução (pixels)	480x272

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Tecnologias implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	22÷34 VDC (Bus)
Absorção em stand-by (W)	0.06
Absorção máxima (W)	11.9

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Capacidade
Botões de serviço	Abertura da porta, Resposta, Silencioso (privacidade), Porta aberta
No. de botões programáveis para funções adicionais	2 (5 com acessório art. 6734W)
Braçadeiras	L L CFP1 CFP2
Bateria de bornes removível	Yes

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Yes
Volume do microfone	Yes
Volume de toque	Yes
Brilho da tela	Yes
Contraste da tela	Yes
Cor da tela	Yes



KVS2001

KIT SWITCH E MINI MÃOS LIVRES SB2

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Yes
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Yes
Modo Silencioso (Privacidade)	Yes
Acendimento automático	Yes
Chamada do central de portaria	Yes
Chamadas de intercomunicação	Yes
Entrada para chamada campainha externa	Yes
Campainha personalizável	Yes
Resposta automática (mãos livres)	Yes
Envio de chamadas de alarme	Yes
Controle do atuador	Yes
Endereço múltiplo	Yes
Sinalização de porta aberta	Sim



KVS2001

KIT SWITCH E MINI MÃOS LIVRES SB2



1216 TERMINAL PARA SIMPLEBUS2

Fornecido equipado com o misturador art.4896. Para montar no final da coluna, segundo as indicações da documentação técnica, para otimizar a distribuição dos sinais.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Conector de entrada	Terminal de conexão
Certificações CE	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/video Simplebus 2	Yes
------------------------------------	-----



KVS2001

KIT SWITCH E MINI MÃOS LIVRES SB2



1214/2C TERMINAL DE LIGAÇÃO A CORES PARA SIMPLEBUS 2 E SIMPLEBUS

Borne de derivação de linha. O borne é para ligar à coluna para sederivar verso suportes ou porteiros telefônicos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	25
Largura (mm)	32
Profundidade (mm)	25.5
Temperatura de funcionamento (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/video Simplebus 2	Yes
Sistema de áudio Simplebus 2	Yes

CARACTERÍSTICAS AUDIO/VIDEO

Sistema áudio	Yes
Sistema áudio/vídeo	Yes