

Placa LED 18W Circular SuperSlim Corte Ø 205 mm

Ref. **223_715** · EAN 8445044012664

GAMA ESSENTIAL

Variantes · Cor da luz + Temperatura da Cor

- Branco quente, 3000K (Ref. 223-714)
- **Branco frio, 6000K (Ref. 223-715 > FICHA ATUAL)**
- Branco neutro, 4000K (Ref. 223-716)
- Branco frio, 5000K (Ref. 223-204939)



Características



- Altura: 18 mm
- Diâmetro: 220 mm
- Dimensões: 18 mm x Ø220 mm
- Peso: 0,22 kg
- Diâmetro de Corte: 205 mm
- Dimensões de corte: Ø205 mm
- Ângulo de Abertura: 120°
- Inclui: Driver
- Fonte de Iluminação: OSRAM
- Direcionável: Não
- Forma: Circular
- Uso: Interior
- Instalação: Encastrado
- Funciona com bateria: Não
- Driver intercambiável: Sim
- Intensidade Máxima do Driver: 450 mA
- Intensidade do Driver: 450 mA
- Tensão Driver Mínima: 25 V
- Tensão Driver Máxima: 42 V
- Tensão do Driver: 25 V – 42 V
- Wi-Fi: Não
- Não
- Potência: 18 W
- Luminosidade: 1.400 lm
- Eficiência Luminosa: 78 lm/W
- Cor da luz: Branco frio
- Temperatura da Cor: 6000K
- Índice de Reprodução Cromática (CRI): 80
- Vida útil: 40.000 Horas
- Contém Sensor: Não
- Contém Iluminação de Emergência: Não
- Tensão nominal mínima: 170 V
- Tensão nominal máxima: 265 V
- Tensão Nominal: 170 V – 265 V
- Frequência: 50-60 Hz
- Tensão: 220-240V AC
- Regulável: Não
- Classe Isolamento Elétrico: II
- Proteção IP: IP20
- Proteção IK: IK05
- Temperatura Ambiente Mínima de Trabalho: -30 °C
- Temperatura Ambiente Máxima de Trabalho: 50 °C
- Temperatura Ambiente de Trabalho: -30 °C~+50 °C
- Material: PC, Alumínio
- Tipo de lente: Opaco

Placa LED 18W Circular SuperSlim Corte Ø 205 mm

Ref. **223_715** · EAN 8445044012664

GAMA ESSENTIAL

Fotografías



Placa LED 18W Circular SuperSlim Corte Ø 205 mm

Ref. **223_715** · EAN 8445044012664

GAMA ESSENTIAL

Descrição

A placa LED 18W circular SuperSlim destaca-se pela sua extrema finura, pelo seu design inovador e moderno e pelo seu difusor opala, que oferece uma luz semi-difusa, ideal tanto para uso comercial como doméstico.

Características da placa LED 18W circular SuperSlim

Equipado com chip OSRAM, oferece uma luminosidade de 1400lm, equivalente a cerca de 130W de iluminação convencional, distribuída num ângulo de 120°, tornando-a perfeita como fonte de iluminação geral. Seu alto índice de reprodução de cores reproduz fielmente as cores. Funciona com tensão de 220-240V AC mas está preparado para suportar variações entre 176-265V AC.

Aplicações da placa LED 18W circular SuperSlim

Os downlights LED são ideais para iluminação geral em espaços que exigem alto desempenho e longos períodos de iluminação contínua. É por isso que a placa LED circular SuperSlim de 18W inclui um dissipador de calor em alumínio de alta qualidade, o que contribui para manter mínima a emissão de calor desta luminária LED. É também muito fácil de instalar e, sendo tão fino, pode ser colocado em tetos falsos de baixa altura onde não poderiam ser utilizadas soluções mais volumosas.

Placa LED 18W Circular SuperSlim Corte Ø 205 mm

Ref. **223_715** · EAN 8445044012664

GAMA ESSENTIAL

Acessórios



Driver BOKE Regulável 1-10V 200-240V No Flicker
Saída 24-42V 350-800mA 15-30W BK-KUL030
82331



Driver LIFUD Regulável DALI 220-240V No Flicker
Saída 9-42V 250-500mA 2.25-21W LF-AAD020
90454



Série de produtos

SuperSlim

série SuperSlim oferece painéis e luminárias de embutir LED ultrafinos, projetados para integração discreta em tetos e para proporcionar iluminação uniforme. Seu perfil extrafino permite a instalação em tetos suspensos com espaço limitado, tornando-os uma solução versátil e prática. Disponíveis em versões circulares e quadradas com diferentes potências, proporcionam iluminação eficiente e de baixo consumo de energia. Com um design moderno e minimalista, a série SuperSlim é ideal para residências, escritórios ou empresas que buscam um acabamento impecável, economia de energia e excelente conforto visual.