
# Ficha técnica do produto
BTC480E



BTC480E

**Bloco diferencial 4 Pólos 125A regulável tipo AC 6M**

## Características técnicas

### Corrente elétrica

| | |
|---|---|
| Corrente nominal IN | 125 A |
| Corrente de funcionamento residual nominal Idn | 300 mA<br>500 mA<br>1000 mA |

### Arquitetura

| | |
|---|---|
| Número de polos | 4 |

### Segurança

| | |
|---|---|
| Tipo de corrente residual | AC |

### Tensão

| | |
|---|---|
| Tensão nominal de isolamento Ui | 500 V |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 6000 V |
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 240 - 415 V |

### Conexão

| | |
|---|---|
| Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços | 10 - 70 $mm^2$ |
| Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis | 10 - 50 $mm^2$ |

### Frequência

| | |
|---|---|
| Frequência | 50 - 50 Hz |

### Conetividade

| | |
|---|---|
| Tipo de ligação | Terminal de parafuso |
| Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares | Bornes alinhados |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura | 103 mm |
| Largura | 213 mm |
| Profundidade | 69 mm |

### Sustentabilidade

| | |
|---|---|
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

## Imagens e esquemas

