
Ficha técnica do produto
BTH480E



BTH480E

Bloco diferencial 4 Pólos 125A regulável tipo HI 6M

Características técnicas

Corrente elétrica	
Corrente nominal IN	125 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	300 mA 500 mA 1000 mA
Arquitetura	
Número de polos	4
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Instalação, montagem	
Binário de aperto nominal	3,50 - 3,50 Nm
Potência	
Perda de potência na entrada IN	15 W
Endurância	
N.° de manobras mecânicas	7000
N.° de manobras elétricas em ciclos	1000
Tensão	
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	240 - 415 V
Segurança	
Tipo de corrente residual	A HI
Capacidade	
Número de módulos	6
Conetividade	
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
Dimensões	
Altura	103 mm
Largura	213 mm
Profundidade	69 mm
Sustentabilidade	
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

