



Código do produto

F49082

KIT CITY DESFIRE VEO XS WIFI 1L

Referência

49082

EAN

8424299490823

Descrição.

Descrição

A Fermax apresenta o novo kit VEO-XS WIFI DUOX PLUS para residências unifamiliares, escritórios e empresas.

O kit inclui todos os materiais necessários para a instalação:

- REF. 73892 CITY DESFIRE DUOX PLUS PRATO 1L (tamanho S4)
- REF. 8949 CITY KIT S4 CAIXA DE EMBUTIR
- REF. 9449 VEO-XS WIFI MONITOR DUOX PLUS DE 4,3"
- REF. 9447 CONECTOR DUOX PLUS
- REF. 4826 FONTE DE ALIMENTAÇÃO+FILTRO DIN6 24VDC-1.5A
- REF. 4802 DIN4 230VAC/12VAC-1A FONTE DE ALIMENTAÇÃO
- 1x REF. 4532 CHAVEIRO DE PROXIMIDADE EV3
- 1x REF. 4531 CARTÃO DE PROXIMIDADE DESFIRE EV3

Além disso, trabalham com DUOX PLUS, um sistema de interfone e videoporteiro totalmente digital e tecnologia em dois fios não polarizados, o que simplifica a instalação mantendo a mais alta qualidade no produto e no design,

Eles incluem o monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS como padrão, equipado com conexão Wi-Fi que permite o encaminhamento de chamadas para dispositivos móveis.

Graças ao **aplicativo Fermax DuoxMe**, disponível gratuitamente na Play Store e App Store, as funções do videoporteiro podem ser

gerenciadas diretamente de um celular ou tablet, permitindo que você se conecte à sua casa onde quer que esteja. Ao conectar seus monitores DUOX PLUS WiFi ao aplicativo DuoxMe, uma nova gama de possibilidades se abrirá. De todas elas, destacamos duas que serão fundamentais: desviar chamadas do videoporteiro para o seu celular e abrir a porta da frente remotamente.

Eles também incluem a **função Photocaller como padrão**, que captura automaticamente uma imagem de quem está ligando. Caso o usuário decida ativar esta função, o monitor armazena até 150 imagens, indicando a data e a hora em que foram tiradas. Quando a capacidade máxima for atingida, tirar uma nova foto excluirá a primeira foto armazenada. A tela sempre indica se há fotos não visualizadas ou se a data/hora não está definida.

O **monitor viva-voz VEO-XS WIFI DUOX PLUS** é caracterizado por seu tamanho pequeno e espessura extraplana. Graças ao seu menu OSD e ao layout dos botões, sua interação com o usuário é simples e intuitiva.

É feito de plástico ABS de alto impacto.

Inclui uma tela colorida widescreen de 4,3" (16:9).

Seu design equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista.

O painel externo inclui o **módulo de proximidade DESFIRE** da Fermax. Essa tecnologia permite que identificadores (cartões e chaveiros) sejam protegidos contra possível clonagem ou cópia.

Isso **garante acesso seguro à casa**, evitando entrada não autorizada.

DUOX PLUS é a nova tecnologia digital que supera todas as expectativas. Porque torna fácil o difícil.

Detalhes Técnicos Adicionais

Consumo de iluminação LED: 3,5 mA por suporte de cartão.

Vídeo:

- Sensor: CMOS colorido de 1/3".
- Câmera 480p (SD), 720x480
- Iluminação externa mínima: 0 lux. Como possui LEDs, não é necessária iluminação adicional.
- S/N >45dB.
- Taxa de quadros 25 fps.
- Resolução do monitor de 4,3": 480x272
- Codec de vídeo: H264 Highline Profile
- Íris automática.
- BLC automático.
- Ângulo de visão 120° horizontal, 80° vertical.
- Correção olho de peixe.

- Visão noturna colorida através de LEDs brancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.

Placa **série 4** .

- Medidas da placa: 130x199 mm (largura-altura).
- Medidas da caixa embutida: 115x185x45 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da caixa de superfície: 130x199x33 mm (largura-altura-profundidade).

Fonte de alimentação: 18-24 Vdc

Classificação IP43

Grau IK07

Direção de potência de áudio casa-rua: 2W

Potência de áudio da rua para casa: 0,15 W

Volume ajustável em ambas as direções

Temperatura de operação: -25 a 70 °C

MONITOR WI-FI VEO-XS

- Tecnologia: DUOX PLUS (full digital 2 fios não polarizados)
- Sistema de áudio/vídeo: Áudio/vídeo colorido
- Comunicação mãos-livres: Sim
- Comunicação opcional Press-to-talk: Sim
- Dimensões da tela: 4,3" (16:9 Widescreen)
- Resolução da tela (A x V): 480 x 272
- Cor do produto: Branco fosco
- Total de botões: 5
- Tipo de botão de pressão: Mecânico (silicone)
- Número de LEDs para sinais luminosos: 3 (vermelho, azul, verde com vários estados)

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
2.287796	26x24x15	DUOX	PROXIMIDAD

Manuais

- 970206A Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf
- 970206E Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf
- 970206F Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf
- 970206I Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf
- 970206P Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf
- 970338b Guia rapida kits DUOX PLUS unificada V05_26.pdf

Acessórios



F04531

CARTÃO PROX. DESFIRE EV3



F04532

CHAVEIRO PROX. DESFIRE EV3