UT9260M

MODULO RUBRICA DIGITALE CON DISPLAY ULTRA

Modulo rubrica digitale per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Connessione Bluetooth per la gestione dei nominativi in rubrica tramite la app MyComelit dell'installatore. Pulsanti per la selezione dell'utente e la chiamata. Possibilità di personalizzare un pulsante per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali, attivazione di una apertura o una luce. Dotata di display grafico a colori da 3.5". Può essere abbinata al modulo tastiera numerica (rel. 1.1.0 o superiore) per chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice o per la funzione di controllo accessi con attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

AWARDS

UT9260M

MODULO RUBRICA DIGITALE CON DISPLAY ULTRA

DATI GENERALI	
Tipologia	Modulare
Larghezza (mm)	100
Altezza (mm)	90
Profondità (mm)	35
Peso del prodotto (g)	400
Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato
Colore del prodotto	Nero RAL9005, Trasparente
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI	
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

DISPLAY	
Tipo di display	LCD, grafico
Dimensione display (")	3,5
Risoluzione (pixel)	320x240

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	1,3
Assorbimento massimo (W)	2

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

UT9260M

MODULO RUBRICA DIGITALE CON DISPLAY ULTRA

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Digitale
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	4
Colore della retroilluminazione	Nera
Morsetti	D+ D- GND

REGOLAZIONI	
Retroilluminazione display	Sì
Luminosità della retroilluminazione	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE	
Bluetooth	Sì

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE	
Software ViP Manager	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

FUNZIONI PRINCIPALI	
N° utenti memorizzabili (n°)	1500
Segnalazioni visive stato impianto	Sì
Messaggio di benvenuto personalizzabile	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

UT9260M

MODULO RUBRICA DIGITALE CON DISPLAY ULTRA

FUNZIONI PRINCIPALI	
Screen saver personalizzabile	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.