Quitérios®

safetymax®

FICHA TÉCNICA

+360

CX QUADRO (3x12) 36md P125 EXT



Dimensões LxAxP (mm)	325x500x125
EAN	5600307037911
Filas x Módulos	3x12
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	3
Sistema de Fecho	1 puxador rodar plástico patilha curva
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	3.85
Volume (m³)	0.03

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde – 30K	40W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro **Nº barramentos**	3x(1x25mm² + 9x16mm²)
Terra **Nº barramentos**	3x(1x25mm² + 9x16mm²)
Máscaras	1x12md
Etiquetas Marcação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.