FICHA TÉCNICA

SP336
QDR DIST SAL SP PT OPC 3F 36M BRC



EAN: 5607353005901

Emb.: 1

Peso Líquido: 2.2kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3
Para montagem saliente
Fabricados em termoplástico
Cor: branco RAL 9010
Porta opaca, reversível e com abertura a 180º
Instalação de equipamentos em calha (35 mm) EN50022
Espaço de 20 mm entre calha e o fundo da caixa para passagem de cabos
Com entradas métricas pré-marcadas
Características mecânicas: material poliestireno
Tensão de isolamento 400V. Tensão nominal AC 230/400V.
Humidade máxima (50%HR a + 40ªC)
Classe II de isolamento
IP40/IK07
Sem halogéneos


Acessórios incluídos:
Equipado com ligador T/N, Ref.:SL7N8N16T
Etiqueta para identificação do circuito

Opção:
Cor cinza RAL 7035
Ligador rápido fixconnect

FICHA TÉCNICA

SP336
QDR DIST SAL SP PT OPC 3F 36M BRC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Marca	TEV
Icons	IP40, IK07, RAL9010, Duplo isolamento
Método de montagem	Montagem em superfície (gesso)
Numero de filas	3
Largura em número de módulos	36
Tipo de difusor	Porta
Tipo de tampa	Fechado
Material da caixa protetora	Plástico
Altura	514 mm
Largura	263 mm
Profundidade	113 mm
Borne de terra	Sim
Borne de neutro	Sim
Calha DIN	Sim
Cor	Branco
Número RAL	9010
Grau de proteção (IP)	IP40
Tipo de fecho	Outro