



Estado comercial
Aviso de fim de venda :

⚠ Aviso de fim de venda

Principal

Gama	Resi9
Nome do produto	Resi9 RCCB
Tipo de produto ou componente	Interruptor diferencial
Identificação de pólos	2P
Posição neutra	Esquerda
[In] corrente nominal	40 A
Tipo de rede	CA
Sensibilidade de fuga à terra	30 mA em conformidade com EN/IEC 61008-2-1
Atraso de protecção de fuga à terra	Instantâneo
Classe de protecção de fuga à terra	Tipo AC
Poder de fecho e corte nominal	Im 500 A em conformidade com EN/IEC 61008-2-1
Corrente de curto-circuito condicional nominal	3 KA
Normas de qualidade	AENOR

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] Tensão operacional nominal	230 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 KV
Corrente de sobretensão	250 A
Tipo de controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Modo de montagem	Por clipe
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento com o bloco de conexão	inferior ou igual
Distancias de 9 milímetros	4
Altura	84 Mm
Largura	38 Mm
Profundidade	92 Mm
Peso líquido	0,15 Kg
Profundidade incorporada	44 Mm
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	20000 Ciclos
Durabilidade elétrica	AC-1 10000 ciclos

Ligações - terminais	Terminais tipo túnel superior ou inferior) - 1...25 mm ² - flexível com casquilho Terminais tipo túnel superior ou inferior) - 1...25 mm ² - flexível Terminais tipo túnel superior ou inferior) - 1...35 mm ² - Rígido
Binário de aperto	3,5 N.M superior ou inferior

Ambiente

Normas	EN/IEC 61008-2-1
Certificações de produtos	EAC
Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau de poluição	2
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-30...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	4,000 Cm
Package 1 Width	8,500 Cm
Package 1 Length	9,000 Cm
Peso da embalagem (Lbs)	201,300 G
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,000 Cm
Package 2 Width	30,000 Cm
Package 2 Length	40,000 Cm
Package 2 Weight	11,283 Kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	45,000 Cm
Package 3 Width	80,000 Cm
Package 3 Length	120,000 Cm
Package 3 Weight	102,264 Kg

Sustentabilidade da oferta

Potencial de reciclagem, em %	59
Ciclo de vida total da pegada de carbono	42 kg CO2 eq.
Pegada de carbono de fabricação	2.55424206296312
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Pegada de carbono de distribuição	0.0350675138941257
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da instalação	0.0157089334754229
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Usar a pegada de carbono	38.77666666666666
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	39 kg CO2 eq.
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Sustainable packaging	Não
Pegada de carbono em ciclo de vida final	0.654395233059421
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Ciclo de vida total da pegada de carbono	42
Embalagem com cartão de reciclagem	Sim
Embalagem sem plástico	Não
Número SCIP	C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
Regulamento REACH	Referência contem SVHC acima do limite 

Diretiva RoHS da UE	Compatível 
Regulamento da OCDE relativo aos PFAS	O item contém produtos PFAS 
Diretiva POP	Sem POPs 
Estado sem halogéneos	O produto contém halogéneos acima dos limites
PVC livre	Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	Sim
Etiqueta REEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de

Informação logística

País de origem	ES
----------------	----

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Fim da comercialização**