



Principal

Gama	Easy9
Aplicação do aparelho	Distribuição
Tipo de produto ou componente	Disjuntor
Nome abreviado do equipamento	Disjuntor Easy9
Identificação de pólos	1P
Número de pólos protegidos	1
[In] corrente nominal	25 A
Tipo de rede	CA
Tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
Poder de corte	3000 A Icn a 230 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60898-1 5000 A Icn a 127 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60898-1
Adequação para isolamento	Sim em conformidade com IEC 60898-1

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] Tensão operacional nominal	230 V CA 50/60 Hz
Limite de disparo magnético	5...10 x In
[Ics] poder de corte nominal em serviço	3 KA 100 % x Icn at 230 V CA 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60898-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 KV em conformidade com IEC 60898-1
Indicação de posição do contacto	Sim
Tipo de controlo	Alavanca
Sinalização local	Sem
Modo de montagem	Por clipe
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	81 Mm
Largura	18 Mm
Profundidade	66,5 Mm
Cor	Cinza (RAL 7035)
Durabilidade mecânica	10000 Ciclos
Durabilidade elétrica	4000 Ciclos
Ligações - terminais	Terminal tipo túnel superior ou inferior) 1...25 mm² Rígido Terminal tipo túnel superior ou inferior) 1...16 mm² flexível
Binário de aperto	2 N.M superior ou inferior

Ambiente

Normas	IEC 60898-1
Certificações de produtos	CE
Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529
Grau de poluição	2
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 %Em-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	8,500 Cm
Package 1 Width	2,000 Cm
Package 1 Length	7,500 Cm
Peso da embalagem (Lbs)	100,000 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 Cm
Package 2 Width	9,000 Cm
Package 2 Length	22,000 Cm
Package 2 Weight	1,220 Kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 Cm
Package 3 Width	30,000 Cm
Package 3 Length	40,000 Cm
Package 3 Weight	15,200 Kg

Sustentabilidade da oferta

Potencial de reciclagem, em %	46
Ciclo de vida total da pegada de carbono	20 kg CO2 eq.
Pegada de carbono de fabricação	0.645805923344947
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Pegada de carbono de distribuição	0.0138612543554006
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da instalação	0.0158270557491289
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Usar a pegada de carbono	18.8085365853658
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	19 kg CO2 eq.
Sem mercúrio	Sim
Pegada de carbono em ciclo de vida final	0.272626829268292
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Ciclo de vida total da pegada de carbono	20
Regulamento REACH	Referência contem SVHC acima do limite Perfis Ambientais
Diretiva RoHS da UE	Em Conformidade Com A Isenção Perfis Ambientais
Estado sem halogéneos	O produto contém halogéneos acima dos limites
PVC livre	Não
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas