



Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de produto ou componente	Disparo por emissão de corrente
Nome abreviado do equipamento	iMX
Tensão do circuito de comando	110...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V CC
Distancias de 9 milímetros	2

Complementar

Compatibilidade de gama	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Sinalização local	Indicador de acção
Modo de montagem	Por clipe
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento com o suporte inferior	sim
Largura	18 Mm
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,5 mm ² - flexível Com extremidade do cabo Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 6 mm ² - Rígido Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,5 mm ² - Rígido Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 4 mm ² - flexível
Binário de aperto	1 N.M

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-1
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Humidade relativa	95 %Em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	8 Cm
Package 1 Width	2,8 Cm
Package 1 Length	9,4 Cm
Peso da embalagem (Lbs)	72 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,5 Cm
Package 2 Width	10 Cm
Package 2 Length	27 Cm
Package 2 Weight	633 G
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 Cm
Package 3 Width	30 Cm
Package 3 Length	40 Cm
Package 3 Weight	6,111 Kg

Sustentabilidade da oferta

Potencial de reciclagem, em %	29
Ciclo de vida total da pegada de carbono	1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono de fabricação	0.5269361711323797
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Pegada de carbono de distribuição	0.019401566098967055
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da instalação	0.02685813627149942
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Usar a pegada de carbono	0.5311163929133567
REACH sem SVHC	Sim
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Sustainable packaging	Não
Pegada de carbono em ciclo de vida final	0.14396091589269458
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Ciclo de vida total da pegada de carbono	1
Embalagem com cartão de reciclagem	Não
Embalagem sem plástico	Sim
Regulamento REACH	Referência contem SVHC acima do limite Perfis de Produto
Diretiva RoHS da UE	Compatível Perfis de Produto
Regulamento da OCDE relativo aos PFAS	O item contém produtos PFAS Perfis de Produto
Diretiva POP	Sem POPs Perfis de Produto
Estado sem halogéneos	O produto contém halogéneos acima dos limites
Sem silicone	Não
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Devolução	Sim
Etiqueta REEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de reutilização

Informação logística

País de origem	ES
----------------	----

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Comercializado
-----------------------	----------------