

Modulo cuadruple magnetotérmico



Referencia	000403663	000403664	000403665	000403666	000403667	000403668
Amperios (A)	16A	20A	25A	32A	40A	63 A
Polos	4	4	4	4	4	4
Conductores conectados	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Fabricación según norma	IEC 60898-1	IEC 60898-1	IEC 60898-1	IEC 60898-1	IEC 60898-1	IEC 60898-1
Tensión aislamiento (VAC)	500	500	500	500	500	500
Nº de maniobras eléctricas	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Poder de corte Icn (KA)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Curva de disparo	C	C	C	C	C	C
Ideal para	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias
Protección	Contra cortocircuitos y sobrecargas	Contra cortocircuitos y sobrecargas	Contra cortocircuitos y sobrecargas	Contra cortocircuitos y sobrecargas	Contra cortocircuitos y sobrecargas	Contra cortocircuitos y sobrecargas
Capacidad conexión cable	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)
IP	20	20	20	20	20	20
Voltaje (V) (Mínimo)	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Voltaje (V) (Máximo)	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Tipo embalaje	Retractilado	Retractilado	Retractilado	Retractilado	Retractilado	Retractilado